



Royal Enfield



RoyalEnfieldDACH

HÄNDLER

ORIGINALZUBEHÖR



Aktuelle Informationen bei Royal Enfield

BEKLEIDUNG UND ACCESSOIRES



Aktuelle Informationen bei Royal Enfield

ROYAL ENFIELD



ROYAL ENFIELD

ROYALENFIELD.COM



RE bietet 3 Jahre Garantie und Road Side Assistance.

HNTTR 350



MOTOR Einzylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.055 mm / 763 mm / 1.055 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 270 mm, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 790 mm	TANKINHALT 13,0 l
HUBRAUM 349 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 181 kg	VERBRAUCH* 2,63 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 110/70-17 M/C 54P / 140/70-17 M/C 66P	CO ₂ -EMISSIONEN* 63,4 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE 300 mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN

GUERRILLA 450



MOTOR Einzylinder, DOHC, 4 Ventile, flüssigkeitsgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.145 mm / 833 mm / 1.125 mm	BREMSE HINTEN Hydraulische Scheibenbremse 270 mm, belüftete Scheibe, Einzelkolbensattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 780 mm	TANKINHALT 11,0 l
HUBRAUM 452 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 184 kg	VERBRAUCH* 3,39 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 29,44 kW (40 PS) @ 8.000 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 120/70-17 / 160/60-17	CO ₂ -EMISSIONEN* 82,5 g/km
MAX. DREHMOMENT 40 Nm @ 5.500 U/min.	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse 310 mm, belüftete Scheibe, Zweikolbensattel	FARBEN

CONTINENTAL GT 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.119 mm / 780 mm / 1.067 mm	BREMSE HINTEN 240 mm Scheibe
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 820 mm	TANKINHALT 12,5 l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 212 kg	VERBRAUCH* 4,2 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,9 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-18 M/C 56H / 130/70-18 M/C 63V,	CO ₂ -EMISSIONEN* 99 g/km
MAX. DREHMOMENT 52 Nm @ 5.150 U/min.	BREMSE VORNE 320 mm Scheibe	FARBEN

METEOR 350



MOTOR Einzylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.140 mm / 845 mm / 1.140 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 270 mm, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 765 mm	TANKINHALT 13,0 l
HUBRAUM 349 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 191 kg	VERBRAUCH* 2,63 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57P / 140/70-17 M/C 66P	CO ₂ -EMISSIONEN* 63,4 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE 300 mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN

HIMALAYAN 450



MOTOR Einzylinder 4 Takt Motor, DOHC, Wasserkühlung	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.285 mm / 852 mm / 1.316 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 270 mm, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 825 mm	TANKINHALT 17,0 l
HUBRAUM 452 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 196 kg	VERBRAUCH* 3,59 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 29,4 kW (40 PS) @ 8.000 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 90/90-21 / 140/80-17	CO ₂ -EMISSIONEN* 86,8 g/km
MAX. DREHMOMENT 40 Nm @ 5.500 U/min.	BREMSE VORNE Scheibe 320 mm, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN

SHOTGUN 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.220 mm / 820 mm / 1.105 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 300 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 795 mm	TANKINHALT 13,8 l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 240 kg	VERBRAUCH* 4,55 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-18 / 150/70-17	CO ₂ -EMISSIONEN* 99 g/km
MAX. DREHMOMENT 52,3 Nm @ 5.650 U/min.	BREMSE VORNE Scheibe 320 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel	FARBEN

CLASSIC 350



MOTOR Einzylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.145 mm / 785 mm / 1.090 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 270 mm, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 805 mm	TANKINHALT 13,0 l
HUBRAUM 349 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 195 kg	VERBRAUCH* 2,63 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57P / 120/80-18 M/C 62P	CO ₂ -EMISSIONEN* 63,4 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE 300 mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN

INTERCEPTOR 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.119 mm / 788 mm / 1.120 mm	BREMSE HINTEN 240 mm Scheibe, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 805 mm	TANKINHALT 13,7 l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 217 kg	VERBRAUCH* 4,31 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,9 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-18 M/C 56H / 130/70-18 M/C 63V,	CO ₂ -EMISSIONEN* 99 g/km
MAX. DREHMOMENT 52 Nm @ 5.150 U/min.	BREMSE VORNE 320 mm Scheibe, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN

BEAR 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-, und Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.216 mm / 855 mm / 1.160 mm	BREMSE HINTEN 270 mm Singlebrems Scheibe
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 830 mm	TANKINHALT 13,7 l
HUBRAUM 649 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 214 kg	VERBRAUCH* 4,16 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) 7150 U/min	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F 140/BOR17 M/C 69H MRF NYLOREX-X	CO ₂ -EMISSIONEN* 99,0 g/km
MAX. DREHMOMENT 56,5 Nm @ 5.650 U/min	BREMSE VORNE Scheibe 320 mm, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN

BULLET 350



MOTOR Einzylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.110 mm / 785 mm / 1.225 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 270 mm, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 805 mm	TANKINHALT 13,0 l
HUBRAUM 349 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 195 kg	VERBRAUCH* 2,63 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57P / 120/80-18 M/C 62P	CO ₂ -EMISSIONEN* 63,4 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE Scheibe 300 mm, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN

CLASSIC 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-, und Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.318 mm / 892 mm / 1.137 mm	BREMSE HINTEN 300 mm Einzelbrems Scheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 800 mm	TANKINHALT 14,8 l
HUBRAUM 649 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 243 kg	VERBRAUCH* 4,16 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19" / 140/70 R18"	CO ₂ -EMISSIONEN* 99,0 g/km
MAX. DREHMOMENT 52,3 Nm @ 5.650 U/min	BREMSE VORNE 320 mm Einzelbrems Scheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel	FARBEN

SUPER METEOR 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.260 mm / 890 mm / 1.155 mm	BREMSE HINTEN Einzelne 300 mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 740 mm	TANKINHALT 15,7 l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 241 kg	VERBRAUCH* 4,31 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57H / 150/80 816 M/C 71H	CO ₂ -EMISSIONEN* 99,0 g/km
MAX. DREHMOMENT 52 Nm @ 5.650 U/min.	BREMSE VORNE Einzelne 320 mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN